



**Dove solo l'acqua
non basta**

Scheda Tecnica

DELUX N.C.

Decerante sgrassante

DELUX N.C. è una miscela di idonei idrosolventi, alcali inorganici, tensioattivi e speciali agenti bagnanti dalle molteplici caratteristiche.

Rimuove vecchi strati di trattamenti a base oleosa e cerosa assicurando una completa azione decerante. Asporta depositi di grasso e smog. Su pavimenti nuovi facilita l'eliminazione delle ossidazioni (macchie scure). Agisce rapidamente su ogni tipo di superficie: cotto, klinker, gres, ceramiche, cemento, ecc...

Non va assolutamente utilizzato su pavimenti resistenti o legno.

DILUIZIONE: Può essere utilizzato puro. Consigliato 1:3 in acqua.

RESA: Con 10 lt. di soluzione già diluita si lavano circa 10-40 mq di superficie.

CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco, al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

Composizione: drossido di sodio, glicoli, tensioattivi, agenti bagnanti, acqua.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

ASPETTO: liquido.

COLORE: ambrato.

ODORE: caratteristico.

PH (a 20°C): 14

SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.

PESO SPECIFICO: 1,037 kg/lt.

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C



Prima di iniziare, assicurarsi di avere tutto l'occorrente per la protezione dell'operatore. **Agitare prima dell'uso.** Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia.

Per rimuovere vecchi strati di olio, cere o resine, diluire 1 parte di DELUX N.C. in 2-3 parti di acqua, stendere la soluzione sul pavimento e lasciare agire 10/20 minuti mantenendo sempre la superficie bagnata di prodotto. Passare la monospazzola munita di disco abrasivo per almeno 1-2 minuti per mq. rilasciando contemporaneamente acqua (possibilmente calda) dal serbatoio, poi aspirare prima che il prodotto venga riassorbito dal materiale. Dopo questa operazione procedere con un lavaggio della superficie utilizzando una soluzione acida, verificandone prima la compatibilità. Infine risciacquare con acqua pulita seguendo lo stesso procedimento ma utilizzando un disco più morbido.

Se non si è muniti di monospazzola, agire a mano utilizzando un tampone abrasivo.

Se il prodotto viene utilizzato con funzione di disossidante su pavimenti nuovi che presentano "aloni scuri" molto vecchi, si renderà necessario applicare il prodotto puro su tutta la superficie, lasciarlo sostare e agire per qualche ora, anche un giorno se necessario, assicurandosi che il prodotto non crei colature o danneggi altre superfici. La soluzione alcalina tenderà ad asciugare (questo non pregiudica la sua azione).

Prima di intervenire versare sul pavimento un po' d'acqua e DELUX N.C. e frizionare con dischi abrasivi.

Proteggere le superfici delicate che potrebbero venire a contatto con il prodotto.

RIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

SEPCA S.R.L.
VIA G. ROSSA, 13
42023 CADELBOSCO SOPRA (RE), ITALIA
✉ sepca@sepca.it

www.sepca.it



SCARICA L'APP



Scansione il QrCode
con il tuo smartphone
per maggiori informazioni