




HACCP

SCHEDA TECNICA

PRELUX BI MONOFASICO

**PULIZIA DI FONDO PAVIMENTI, ATTREZZATURE,
AUTOMEZZI NELL' INDUSTRIA ALIMENTARE**

pH 12-13



Funzione: Detergente alcalino sgrassante altamente concentrato per la pulizia di superfici dure in genere. Ideale per cappe, aspiratori, macchinari nell'industria alimentare, linee di confezionamento, nastri trasportatori, teloni, auto, autocisterne, autocarri. Il suo potere detergente e' assai energico verso gli oli minerali.

FORTE POTERE DEGERGENTE EMULSIONANTE.

Dosaggio:

PAVIMENTI:

Si usa freddo con diluizione 10 a 20 grammi per litro di acqua. Aumentare la dose in caso di unto e grasso particolarmente resistente. In caso di applicazione su superfici verniciate, non superare la diluizione di 30 grammi per litro di acqua ed accertarsi che le superfici trattate non superino i 40° gradi. Spruzzare o distribuire la soluzione ottenuta sulla superfici, attendere 5 minuti, risciacquare abbondantemente. Per velocizzare le operazioni di pulizia si puo' usare anche l'idropulitrice.

AUTOMEZZI:

Diluire il prodotto da 1:50 – 1:60, (1:70 nel periodo estivo) con acqua. Nebulizzare sulle superfici asciutte, indi risciacquare con getto a pressione. Puo' essere utilizzato anche per superfici e parti meccaniche particolarmente sporche. **UTILIZZATO CON LE DILUIZIONI PRESENTI IN ETICHETTA IL PRODOTTO E' SICURO PER QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE COMPRESO L'ALLUMINIO.**

RISCIACQUO: NECESSARIO SCHIUMA FRENATA

Stato fisico: LIQUIDO

Colore: VERDE

Profumo: Caratteristico

Solubilità in acqua: Miscibile

pH: 12-13

Densità a 20°C: 1.127+/-0.05

CODICE PRODOTTI:

0126K5/BIFASE TANICA KG 5 CT 4 PEZZI

0126K18/BIFASE

TANICA KG 18 CONFEZIONE SINGOLA

SEPCA S.R.L.
VIA G. ROSSA, 13
42023 CADELBOSCO SOPRA (RE), ITALIA
✉ sepca@sepca.it

www.sepca.it



SCARICA L'APP



Scansione il QrCode
con il tuo smartphone
per maggiori informazioni