



SCHEDA TECNICA

TECNO RINNOVA

PRODOTTO PER LA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI TRATTATI CON CERE METALLIZZATE.

MANUTENZIONE DI PAVIMENTI COL METODO "SPRAY BUFFING"

pH 6



Funzione: Prodotto per la manutenzione dei pavimenti trattati con cere metallizzate.

Prima di ogni operazione, effettuare la scopatura ad umido.

Manutenzione di pavimenti col metodo "SPRAY BUFFING" TEME IL GELO

Composizione : tensioattivi anionici e non ionici, glicoleteri, alcool Isopropilico, copolimero acrilico, preservanti, profumo, colore.

Dosaggio: Prima dell'operazione, se necessario, effettuare la scopatura a umido. Passare la macchina monospazzola ad alta velocità munita di disco abrasivo per spray-buffing e trattare 3-5 metri quadrati per volta.

Stato fisico: LIQUIDO OPALESCENTE

Colore: VERDE

Profumo: Caratteristico


Solubilità in acqua: Illimitata

pH: 6

Densità a 20°C: 0.991+/-0.05

Punto di infiammabilità: ND

Pittogrammi:



CODICE PRODOTTI:

095L5/TECNO
TANICA KG.5 CT 4 PEZZI

CODICE EAN 8023895080362

Rev. 1 del 01.12.2020



Scansiona il QrCode con il tuo smartphone per maggiori informazioni

